C I T G O C Y L I N D E R O I L S

Date 04/04

DESCRIPCIÓN: Los CITGO Cylinder Oils son lubricantes compuestos diseñados principalmente para ser usados específicamente en cilindros de vapor, de compresores de gas y engranajes de tornillo sin fin.

CUALIDADES: Estos Aceites se formulan con aceites base de alto índice de viscosidad. Sus dos tipos se componen de un aceite graso animal de alto grado, lo que permite una mejor adhesión al metal.

Debido a su contenido de grasa, proporcionan una excelente lubricación, incluso cuando están en contacto con presión de vapor baja a media y de calidad de mojado a saturado.

APLICACIONES: Los CITGO Cylinder Oils se recomiendan para la lubricación de cilindros de vapor con un amplio espectro de condiciones de operación con vapor.

Ambos grados se usan ampliamente como lubricantes para compresores de gas que tiene lubricación de cilindro separada. Se especifican especialmente para condiciones de mojado de los cilindros.

Debido a su composición, ambos se pueden utilizar en ciertos tipos de engranaje de tornillo sin fin.

El grado 400-5 se ubica en la categoría de Lubricante Compuesto AGMA 7 para engranajes como los antes mencionados y el 680-7 se puede usar donde se requiera un AGMA 8.

PROPIEDADES TÍPCAS:

CITGO CYLINDER OILS

Grado	**400-5**	**680-7**
Código de Producto	635017001	635023001
Gravedad, ASTM D 4052, °API	27.1	22.1
Libras por galón	7.43	7.67
Punto de inflamación, COC, ASTM D 92, °C (°F)	307 (585)	290 (555)
Viscosidad, ASTM D 445, cSt a 40°C	390	632
cSt a 100°C	28	40
ASTM D 2161, SUS a 100°F	2080	3392
SUS a 210°F	137	193
Índice de viscosidad, ASTM D 2270	98	102
Punto de fluidez, ASTM D 97, °C (°F)	-15 (5)	-15 (5)
Color, ASTM D 1500	7	D8
Saponificación N°	10.7	14.7
Aceite graso, %	5	7
Emulsión de vapor N°, ASTM D 1935, min.	1200+	1200+
AGMA Grado	7 Comp.	8 Comp.
ISO VG N°	–	680