

November 18, 2008

P.O. Box 131359 • Tyler, CR 2120, Texas 75713, Phone 903.534.8021 • Fax 903.581.4376

Datos del Producto



NOTE: The information in this publication is the result of careful testing in our laboratories, complemented by selected literature. It does not in any way constitute a guarantee, nor does it serve as a license to operate any patent. Due to widely varying conditions of product use, which are beyond our control, it is strongly recommended that the product be tested for suitability. Product typical properties in this publication are current as of November 18, 2008.

LUBRICANTE SINTETICO PARA ENGRANES Y RODAMIENTOS

SERIE SYNGEAR FG

La serie de aceites para engranes de Syngear FG de Summit están formulados especialmente para la operación de sistemas de engranes en el servicio alimenticio y la industria empacadora. Este lubricante totalmente sintético cumple totalmente con los requisitos de la F.D.A. 21 CFR 178.3570 o lubricantes conposable contacto por accidente con alimentos.

Los lubricantes Syngear FG están formulados con inhibidores de oxidación también con antidesgastes/ aditivos EP que pasan los exámenes en los escenarios mas difíciles de FZG. Son lubricantes con larga vida y tienen el mismo software de compatibilidad como la serie de Summit Syngear de aceites para engranes.

Todos los lubricantes Syngear FG están aprobados por Kosher.

Propiedades Físicas

PRODUCTOS	FG-150	FG-220	FG-320	FG-460	FG-680
Grado ISO	150	220	320	460	680
Gravedad Especifica	0.845	0.848	0.851	0.856	0.862
Viscosidad					
@ 40°C, cSt	150	213	320	429	655
@ 100°C, cSt	19.1	26.4	33.0	40.0	50.0
Viscosity Index	145	158	144	142	131
Punto de Auto-ignición, (°C)	515 (270)	520 (271)	520 (271)	500 (260)	495 (257)
Punto de Inflamación, (°C)	580 (304)	585 (307)	585 (307)	565 (296)	560 (293)
Punto de Escurrimiento (°C)	-49 (-45)	-44 (-42)	-44 (-32)	-38 (-39)	-20 (-29)
FZG Gear Test	12+ Pass	12+ Pass	12+ Pass	12+ Pass	12+ Pass
NSF Registered ISO 21469	H1 Yes	H1 Yes	H1 Yes	H1 Yes	H1 Yes
Kosher	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Halal	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
CFIA	Yes	Yes	Yes	Pending	Pending

Vida de Almacén: Este producto tiene una vida de almacén de 3 años a partir de fecha en la que fue fabricado, después de esta fecha el producto tiene que ser analizado de nuevo antes de uso.